



## TAF CASE 701M

 816 x 540 x 426 mm, AUßENMAß / OUTER DIMENSION

 750 x 480 x 400 mm, INNENMAß / INNER DIMENSION

 60 + 340 mm TIEFE DECKEL-BODEN / DEPTH LID-BOTTOM

 GEWICHT LEER: 12,1 kg / WEIGHT EMPTY: 12,1 kg  
GEWICHT VOLL: 14,58 kg / WEIGHT FULL: 14,58 kg



- FASSUNGSVERMÖGEN: 144 LITER / VOLUME CAPACITY: 144 l
- STÜCK PRO KARTON: 1 / PCS PER CARTON: 1
- GEWICHT DES VOLLEN KARTONS: 15,75 KG / WEIGHT OF THE FULL CARTON: 15,75 KG
- GUSSFORM: SPRITZGUSS / MOULDING: INJECTION MOLDED
- TEMPERATURBEREICH: -30 bis 90°C / RANGE TEMPERATURE: -30 to 90°C
- ZUBEHÖR: VORHÄNGESCHLOSS / ACCESSORIES: PADLOCK
- AUSZIEHBARER TELESKOPGRIFF MIT SICHERHEITSRASTE / TELESCOPIC HANDLE WITH SAFETY CATCH
- ROLLEN MIT AXSEN AUS ROSTFREIEM STAHL / ROLLERS WITH STAINLESS STEEL AXLES
- SCHUTZART: IP67 ZERTIFIZIERT / PROTECTION TYPE: IP67 CERTIFIED



Produktnummer / Product number  
Mit Rasterschaum / With Cubed Foam: 1000000458  
Leer / Empty: 1000000457

- UMLAUFENDE GUMMIDICHTUNG / SURROUNDING RUBBER SEAL
- DRUCKAUSGLEICHSSVENTIL / AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE
- 2-STUFIGE LONG LIFE KLIPPVERSCHLÜSSE / 2-STAGE LONG LIFE CLIP LOCK
- 4-FACH GELAGERTER TRAGEGRIFF / 4-FOLD CARRYING HANDLE
- STAPELBAR / STACKABLE
- DICKES SCHALENMATERIAL / THICK BODY MATERIAL
- ZUSÄTZLICHE BEFESTIGUNGSPUNKTE / EXTRA FIXING POINTS
- NYLONSTIFTE, KORROSIONSFREI / NYLON PINS, CORROSION FREE
- SIEBDRUCK UND ETIKETTENFLÄCHE / SCREEN PRINTING AND LABEL SPACE
- MATERIAL: POLYPROPYLEN-COPOLYMER / MATERIAL: POLYPROPYLEN-COPOLYMER
- VERSCHLÜSSE: NYLON / LATCHES: NYLON
- O-RING: POLYMER / O-RING: POLYMER