



## TAF CASE 1001M

 1.177 x 450 x 348 mm, AUßENMAß / OUTER DIMENSION

 1.100 x 370 x 330 mm, INNENMAß / INNER DIMENSION

 45 + 285 mm TIEFE DECKEL-BODEN / DEPTH LID-BOTTOM

 GEWICHT LEER: 10,90 kg / WEIGHT EMPTY: 10,90 kg  
GEWICHT VOLL: 13,2 kg / WEIGHT FULL: 13,2 kg



Produktnummer / Product number  
Mit Rasterschaum / With Cubed Foam: 1000002047  
Leer / Empty: 1000002046



- FASSUNGSVERMÖGEN: 130 LITER / VOLUME CAPACITY: 130 l
- STÜCK PRO KARTON: 1 / PCS PER CARTON: 1
- GEWICHT DES VOLLEN KARTONS: 15,1 KG / WEIGHT OF THE FULL CARTON: 15,1 KG
- GUSSFORM: SPRITZGUSS / MOULDING: INJECTION MOLDED
- TEMPERATURBEREICH: -51 bis 90°C / RANGE TEMPERATURE: -51 to 90°C
- ZUBEHÖR: VORHÄNGESCHLOSS / ACCESSORIES: PADLOCK
- AUSZIEHBARER TELESKOPGRIFF MIT SICHERHEITSRASTE / TELESCOPIC HANDLE WITH SAFETY CATCH
- ROLLEN MIT AXSEN AUS ROSTFREIEM STAHL / ROLLERS WITH STAINLESS STEEL AXLES
- SCHUTZART: IP67 ZERTIFIZIERT / PROTECTION TYPE: IP67 CERTIFIED
- UMLAUFENDE GUMMIDICHTUNG / SURROUNDING RUBBER SEAL
- DRUCKAUSGLEICHSSVENTIL / AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE
- 2-STUFIGE LONG LIFE KLIPPVERSCHLÜSSE / 2-STAGE LONG LIFE CLIP LOCK
- 4-FACH GELAGERTER TRAGEGRIFF / 4-FOLD CARRYING HANDLE
- STAPELBAR / STACKABLE
- DICKES SCHALENMATERIAL / THICK BODY MATERIAL
- ZUSÄTZLICHE BEFESTIGUNGSPUNKTE / EXTRA FIXING POINTS
- NYLONSTIFTE, KORROSIONSFREI / NYLON PINS, CORROSION FREE
- SIEBDRUCK UND ETIKETTENFLÄCHE / SCREEN PRINTING AND LABEL SPACE
- MATERIAL: POLYPROPYLEN-COPOLYMER / MATERIAL: POLYPROPYLEN-COPOLYMER
- VERSCHLÜSSE: NYLON / LATCHES: NYLON
- O-RING: POLYMER / O-RING: POLYMER