



## TAF CASE ECO 40

 465 x 355 x 145 mm, AUßENMAß / OUTER DIMENSION

 415 x 280 x 125 mm, INNENMAß / INNER DIMENSION

 33 + 92 mm TIEFE DECKEL-BODEN / DEPTH LID-BOTTOM

 GEWICHT LEER: 2,2 kg / WEIGHT EMPTY: 2,2 kg  
GEWICHT VOLL: 2,46 kg / WEIGHT FULL: 2,46 kg



Produktnummer / Product number  
Mit Rasterschaum / With Cubed Foam: 1000000748  
Leer / Empty: 1000000763

- FASSUNGSVERMÖGEN: 14,52 LITER / VOLUME CAPACITY: 14,52 l
- STÜCK PRO KARTON: 4 / PCS PER CARTON: 4
- GEWICHT DES VOLLEN KARTONS: 10,13 KG / WEIGHT OF THE FULL CARTON: 10,13 KG
- GUSSFORM: SPRITZGUSS / MOULDING: INJECTION MOLDED
- ZUBEHÖR: VORHÄNGESCHLOSS / ACCESSORIES: PADLOCK
- SCHUTZART: IP65 ZERTIFIZIERT / PROTECTION TYPE: IP65 CERTIFIED
- UMLAUFENDE GUMMIDICHTUNG / SURROUNDING RUBBER SEAL
- AUTOMATISCHES DRUCKAUSGLEICHSSVENTIL / AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE
- SICHERHEITSVERSCHLÜSSE MIT DRUCKKNOPF / 2-STAGE LONG LIFE CLIP LOCK

- ERGONOMISCHER TRAGEGRIFF / 4-FOLD CARRYING HANDLE
- STAPELBAR / STACKABLE
- DICKES SCHALENMATERIAL / THICK BODY MATERIAL
- ZUSÄTZLICHE BEFESTIGUNGSPUNKTE / EXTRA FIXING POINTS
- NYLONSTIFTE, KORROSIONSFREI / NYLON PINS, CORROSION FREE
- SIEBDRUCK UND ETIKETTENFLÄCHE / SCREEN PRINTING AND LABEL SPACE
- MATERIAL: POLYURETHANE / MATERIAL: POLYURETHANE
- VERSCHLÜSSE: NYLON / LATCHES: NYLON
- O-RING: POLYMER / O-RING: POLYMER