



TAF CASE 201

 258 x 243 x 167,5 mm, AUßENMAß / OUTER DIMENSION

 235 x 180 x 156 mm, INNENMAß / INNER DIMENSION

 25 + 131 mm TIEFE DECKEL-BODEN / DEPTH LID-BOTTOM

 GEWICHT LEER: 0,96 kg / WEIGHT EMPTY: 0,96 kg
GEWICHT VOLL: 1,06 kg / WEIGHT FULL: 1,06 kg



- FARBEN: SCHWARZ, ORANGE / COLORS: BLACK, ORANGE
- FASSUNGSVERMÖGEN: 6,59 LITER / VOLUME CAPACITY: 6,59 l
- STÜCK PRO KARTON: 4 / PCS PER CARTON: 4
- GEWICHT DES VOLLEN KARTONS: 4,92 KG / WEIGHT OF THE FULL CARTON: 4,92 KG
- GUSSFORM: SPRITZGUSS / MOULDING: INJECTION MOLDED
- TEMPERATURBEREICH: -30 bis 90°C / RANGE TEMPERATURE: -30 to 90°C
- SCHUTZART: IP67 ZERTIFIZIERT / PROTECTION TYPE: IP67 CERTIFIED



Produktnummer / Product number
Mit Rasterschaum / With Cubed Foam: 100000093
Leer / Empty: 100000092



- UMLAUFENDE GUMMIDICHTUNG / SURROUNDING RUBBER SEAL
- 2-STUFIGE LONG LIFE KLIPPVERSCHLÜSSE / 2-STAGE LONG LIFE CLIP LOCK
- 4-FACH GELAGERTER TRAGEGRIFF / 4-FOLD CARRYING HANDLE
- STAPELBAR / STACKABLE
- DICKES SCHALENMATERIAL / THICK BODY MATERIAL
- ZUSÄTZLICHE BEFESTIGUNGSPUNKTE / EXTRA FIXING POINTS
- NYLONSTIFTE, KORROSIONSFREI / NYLON PINS, CORROSION FREE
- SIEBDRUCK UND ETIKETTENFLÄCHE / SCREEN PRINTING AND LABEL SPACE
- MATERIAL: POLYPROPYLEN-COPOLYMER / MATERIAL: POLYPROPYLEN-COPOLYMER
- VERSCHLÜSSE: NYLON / LATCHES: NYLON
- O-RING: POLYMER / O-RING: POLYMER