

TAF CASE 500H-M



555 x 437 x 326 mm, AUßENMAß / OUTER DIMENSION



500 x 350 x 280 mm, INNENMAß / INNER DIMENSION



58 + 222 mm TIEFE DECKEL-BODEN / DEPTH LID-BOTTOM



GEWICHT LEER: 6,1 kg / WEIGHT EMPTY: 6,1 kg
GEWICHT VOLL: 6,84 kg / WEIGHT FULL: 6,84 kg



- FARBEN: SCHWARZ / COLORS: BLACK
- FASSUNGSVERMÖGEN: 49 LITER / VOLUME CAPACITY: 49 l
- STÜCK PRO KARTON: 1 / PCS PER CARTON: 1
- GEWICHT DES VOLLEN KARTONS: 7,93 KG / WEIGHT OF THE FULL CARTON: 7,93 KG
- GUSSFORM: SPRITZGUSS / MOULDING: INJECTION MOLDED
- TEMPERATURBEREICH: -30 bis 90°C / RANGE TEMPERATURE: -30 to 90°C
- ZUBEHÖR: TRAGEGURT, VORHÄNGESCHLOSS, / ACCESSORIES: SHOULDER STRAP, PADLOCK
- AUSZIEHBARER TELESKOPGRIFF / TELESCOPIC HANDLE
- ROLLEN MIT AXSEN AUS ROSTFREIEM STAHL / ROLLERS WITH STAINLESS STEEL AXLES
- SCHUTZART: IP67 ZERTIFIZIERT / PROTECTION TYPE: IP67 CERTIFIED



Produktnummer / Product number

Mit Rasterschaum / With Cubed Foam: 1000000345

Leer / Empty: 1000000344

- UMLAUFENDE GUMMIDICHTUNG / SURROUNDING RUBBER SEAL
- DRUCKAUSGLEICHSSVENTIL / AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE
- 2-STUFIGE LONG LIFE KLIPPVERSCHLÜSSE / 2-STAGE LONG LIFE CLIP LOCK
- 4-FACH GELAGERTER TRAGEGRIFF / 4-FOLD CARRYING HANDLE
- STAPELBAR / STACKABLE
- DICKES SCHALENMATERIAL / THICK BODY MATERIAL
- ZUSÄTZLICHE BEFESTIGUNGSPUNKTE / EXTRA FIXING POINTS
- NYLONSTIFTE, KORROSIONSFREI / NYLON PINS, CORROSION FREE
- SIEBDRUCK UND ETIKETTENFLÄCHE / SCREEN PRINTING AND LABEL SPACE
- MATERIAL: POLYPROPYLEN-COPOLYMER / MATERIAL: POLYPROPYLEN-COPOLYMER
- VERSCHLÜSSE: NYLON / LATCHES: NYLON
- O-RING: POLYMER / O-RING: POLYMER