



TAF CASE 402

 502 x 415 x 246 mm, AUßENMAß / OUTER DIMENSION

 465 x 335 x 220 mm, INNENMAß / INNER DIMENSION

 40 + 180 mm TIEFE DECKEL-BODEN / DEPTH LID-BOTTOM

 GEWICHT LEER: 3,42 kg / WEIGHT EMPTY: 3,42 kg
GEWICHT VOLL: 3,94 kg / WEIGHT FULL: 3,94 kg



- FARBEN: SCHWARZ / COLORS: BLACK
- FASSUNGSVERMÖGEN: 34,27 LITER / VOLUME CAPACITY: 34,27 l
- STÜCK PRO KARTON: 1 / PCS PER CARTON: 1
- GEWICHT DES VOLLEN KARTONS: 4,76 KG / WEIGHT OF THE FULL CARTON: 4,76 KG
- GUSSFORM: SPRITZGUSS / MOULDING: INJECTION MOLDED
- TEMPERATURBEREICH: -51 bis 90°C / RANGE TEMPERATURE: -51 to 90°C
- ZUBEHÖR: TRAGEGURT, VORHÄNGESCHLOSS / ACCESSORIES: SHOULDER STRAP, PADLOCK
- SCHUTZART: IP67 ZERTIFIZIERT / PROTECTION TYPE: IP67 CERTIFIED



Produktnummer / Product number
Mit Rasterschaum / With Cubed Foam: 1000000259
Leer / Empty: 1000000258



- UMLAUFENDE GUMMIDICHTUNG / SURROUNDING RUBBER SEAL
- 2-STUFIGE LONG LIFE KLIPPVERSCHLÜSSE / 2-STAGE LONG LIFE CLIP LOCK
- 4-FACH GELAGERTER TRAGEGRIF / 4-FOLD CARRYING HANDLE
- STAPELBAR / STACKABLE
- DICKES SCHALENMATERIAL / THICK BODY MATERIAL
- ZUSÄTZLICHE BEFESTIGUNGSPUNKTE / EXTRA FIXING POINTS
- NYLONSTIFTE, KORROSIONSFREI / NYLON PINS, CORROSION FREE
- SIEBDRUCK UND ETIKETTENFLÄCHE / SCREEN PRINTING AND LABEL SPACE
- MATERIAL: POLYPROPYLEN-COPOLYMER / MATERIAL: POLYPROPYLEN-COPOLYMER
- VERSCHLÜSSE: NYLON / LATCHES: NYLON
- O-RING: POLYMER / O-RING: POLYMER