



TAF CASE 503M

 604 x 473 x 283 mm, AUßENMAß / OUTER DIMENSION

 538 x 405 x 245 mm, INNENMAß / INNER DIMENSION

 58 + 222 mm TIEFE DECKEL-BODEN / DEPTH LID-BOTTOM

 GEWICHT LEER: 6,9 kg / WEIGHT EMPTY: 6,9 kg
GEWICHT VOLL: 7,8 kg / WEIGHT FULL: 7,8 kg



- FASSUNGSVERMÖGEN: 53 LITER / VOLUME CAPACITY: 53 l
- STÜCK PRO KARTON: 1 / PCS PER CARTON: 1
- GEWICHT DES VOLLEN KARTONS: 8 KG / WEIGHT OF THE FULL CARTON: 8 KG
- GUSSFORM: SPRITZGUSS / MOULDING: INJECTION MOLDED
- TEMPERATURBEREICH: -51 bis 90°C / RANGE TEMPERATURE: -51 to 90°C
- ZUBEHÖR: TRAGEGURT - DECKEL-ORGANIZER - RUCKSACKHALTERUNG - VORHÄNGESCHLOSS / ACCESSORIES: SHOULDER STRAP - LID ORGANIZER - BACKPACK MOUNT - PADLOCK
- AUSZIEHBARER TELESKOPGRIFF MIT SICHERHEITSRASTE / TELESCOPIC HANDLE WITH SAFETY CATCH
- ROLLEN MIT ACHSEN AUS ROSTFREIEM STAHL / ROLLERS WITH STAINLESS STEEL AXLES
- SCHUTZART: IP67 ZERTIFIZIERT / PROTECTION TYPE: IP67 CERTIFIED



Produktnummer / Product number
Mit Rasterschaum / With Cubed Foam: 1000000402
Leer / Empty: 1000000401

- UMLAUFENDE GUMMIDICHTUNG / SURROUNDING RUBBER SEAL
- DRUCKAUSGLEICHSSVENTIL / AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE
- 2-STUFIGE LONG LIFE KLIPPVERSCHLÜSSE / 2-STAGE LONG LIFE CLIP LOCK
- 4-FACH GELAGERTER TRAGEGRIFF / 4-FOLD CARRYING HANDLE
- STAPELBAR / STACKABLE
- DICKES SCHALENMATERIAL / THICK BODY MATERIAL
- ZUSÄTZLICHE BEFESTIGUNGSPUNKTE / EXTRA FIXING POINTS
- NYLONSTIFTE, KORROSIONSFREI / NYLON PINS, CORROSION FREE
- SIEBDRUCK UND ETIKETTENFLÄCHE / SCREEN PRINTING AND LABEL SPACE
- MATERIAL: POLYPROPYLEN-COPOLYMER / MATERIAL: POLYPROPYLEN-COPOLYMER
- VERSCHLÜSSE: NYLON / LATCHES: NYLON
- O-RING: POLYMER / O-RING: POLYMER