



TAF CASE 601M

 **687 x 528 x 376 mm, AUßENMAß / OUTER DIMENSION**

 **620 x 460 x 340 mm, INNENMAß / INNER DIMENSION**

 **60 + 280 mm TIEFE DECKEL-BODEN / DEPTH LID-BOTTOM**

 **GEWICHT LEER: 9,4 kg / WEIGHT EMPTY: 9,4 kg**
GEWICHT VOLL: 11 kg / WEIGHT FULL: 11 kg



Produktnummer / Product number
 Mit Rasterschaum / With Cubed Foam: 1000000438
 Leer / Empty: 1000000437

- **FASSUNGSVERMÖGEN: 96,96 LITER / VOLUME CAPACITY: 96,96 l**
- **STÜCK PRO KARTON: 1 / PCS PER CARTON: 1**
- **GEWICHT DES VOLLEN KARTONS: 12,74 KG / WEIGHT OF THE FULL CARTON: 12,74 KG**
- **GUSSFORM: SPRITZGUSS / MOULDING: INJECTION MOLDED**
- **TEMPERATURBEREICH: -51 bis 90°C / RANGE TEMPERATURE: -51 to 90°C**
- **ZUBEHÖR: VORHÄNGESCHLOSS / ACCESSORIES: PADLOCK**
- **AUSZIEHBARER TELESKOPGRIFF MIT SICHERHEITSRASTE / TELESCOPIC HANDLE WITH SAFETY CATCH**
- **ROLLEN MIT AXSEN AUS ROSTFREIEM STAHL / ROLLERS WITH STAINLESS STEEL AXLES**
- **SCHUTZART: IP67 ZERTIFIZIERT / PROTECTION TYPE: IP67 CERTIFIED**

- **UMLAUFENDE GUMMIDICHTUNG / SURROUNDING RUBBER SEAL**
- **DRUCKAUSGLEICHSSVENTIL / AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE**
- **2-STUFIGE LONG LIFE KLIPPVERSCHLÜSSE / 2-STAGE LONG LIFE CLIP LOCK**
- **4-FACH GELAGERTER TRAGEGRIFF / 4-FOLD CARRYING HANDLE**
- **STAPELBAR / STACKABLE**
- **DICKES SCHALENMATERIAL / THICK BODY MATERIAL**
- **ZUSÄTZLICHE BEFESTIGUNGSPUNKTE / EXTRA FIXING POINTS**
- **NYLONSTIFTE, KORROSIONSFREI / NYLON PINS, CORROSION FREE**
- **SIEBDRUCK UND ETIKETTENFLÄCHE / SCREEN PRINTING AND LABEL SPACE**
- **MATERIAL: POLYPROPYLEN-COPOLYMER / MATERIAL: POLYPROPYLEN-COPOLYMER**
- **VERSCHLÜSSE: NYLON / LATCHES: NYLON**
- **O-RING: POLYMER / O-RING: POLYMER**